

Nutzen Sie die Vorteile der ESSERT-LED Tropfenlampe:

Sehr geringer Energieverbrauch bei sehr langer Nutzungsdauer, bis zu 90% Strom- und CO<sub>2</sub>-Einsparung gegenüber Filament-Glühbirnen. Mittlere Nutzungsdauer bis zu 30.000 Stunden. Angenehmes Warm-weiß mit Glühbirnen-Optik. Kein Lasereffekt, Abstrahlung rundum. Minimalste Wärmeentwicklung - bruchsicherer Kunststoffkolben klar oder opal 45 mm aus Polycarbonat. Einfacher Lampenaustausch, da Standardsockel E27, für außen geeignet mit Fassungen E 27 Schutzart IP-X4.



Art. Nr.: 112-057 LED-LB-E27-WW klar

**Neu:  
SMD-Technologie**



Art. Nr.: 112-061 SMD-LB-E27-WW klar



Messing-Sockel verhindert Oxidation.



6 Dioden warm-weiß im transparenten oder opalen Polycarbonatkolben G 45 mm, bruchsicher, Messing-Sockel, Glühbirnenoptik für brillantes Licht. 0,7 Watt/230 Volt, 5 VA. Lumen 31 Lm. Farbtemperatur 2300K.

Leuchtkraft entspricht etwa einer 7-Watt-Glühbirne. Hinweis: Die Stromstärke der LED-Lampen für Fassungen E27 von 5 VA per Stück weist auf die Dimensionierung der elektrischen Leitung und Schalter hin.

12 SMD LEDs warm-weiß im transparenten Polycarbonatkolben G 45 mm, bruchsicher, Messing-Sockel, Glühbirnenoptik für brillantes Licht. 1,0 Watt/230 Volt, 2 VA, Lumen 80 Lm, Farbtemperatur 2300 K.

Hinweis: Die Stromstärke der LED-Lampen für Fassungen E27 von 2 VA per Stück weist auf die Dimensionierung der elektrischen Leitung und Schalter hin.



Art. Nr.: 112-050  
LED-LB-E27-WW opal,  
31 Lm, 2300K,  
0,7 Watt/230 Volt, 5 VA





Art. Nr.: 112-057 LED-Tropfenlampe E27

Art. Nr.: 1028 Gummidichtung E27

Art. Nr.: 1027 ESSERT-Flachkabelfassung grün,  
E27 mit Gummidichtung  
Schutzklasse II, Schutzart IP-54

Art. Nr.: 1035 ESSERT-Flachkabelfassung schwarz,  
E 27 mit Gummidichtung  
Schutzklasse II, Schutzart IP-54

Art. Nr.: 1026 Illuminationsflachleitung  
H05RNH2-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

ESSERT-Fassungen dürfen in allen Lagen  
montiert werden.



Fassungen E27 inkl. Gummidichtung, VG-Stecker, Endkappe. Inklusive Leuchtmittel 0,7 Watt/230 Volt E27, 5VA. Schutzklasse II, Schutzart IP-54 CE-Zeichen



Standard-Längen

- IL-100LEDW10M Lichterkette 10 m mit 10 Fassungen alle 100 cm
- IL-50LEDW10M Lichterkette 10 m mit 20 Fassungen alle 50 cm
- IL-33LEDW10M Lichterkette 10 m mit 30 Fassungen alle 33 cm
- IL-25LEDW10M Lichterkette 10 m mit 40 Fassungen alle 25 cm

Sonderanfertigungen nach Vorgabe möglich.



Art. Nr.: 173010000  
pro Element  
ca. 100 cm x 150 cm  
36 Brennstellen  
25,2 Watt · 3,5 kg